

QUEST

CHILL OUT

**Freezing Penetrating
Lubricant**

CHILL OUT

**Freezing Penetrating
Lubricant**

Lubricante Penetrador Congelante

Freezing Action Unlocks Rusted Parts

Nonconductive • Low VOC Content

Nonchlorinated

DANGER/PELIGRO

FLAMMABLE, EYE AND SKIN IRRITANT.

CONTENTS UNDER PRESSURE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SEE ADDITIONAL CAUTIONS ON BACK PANEL

FLAMABLE, IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO

PRESIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VEA OTRAS PRECAUCIONES EN LA PARTE TRASERA

NET WT. 9 OZ. (255 g)

**QUEST CHEMICAL CORPORATION
HOUSTON, TEXAS 77041**

This formula combines rapid freezing and a special penetrating lubricant to easily loosen bound parts. Sprayed areas shrink and create openings to allow the lubricant to penetrate and open up the toughest bonds.

TO LOOSEN BOUND PARTS: Liberal application will loosen threads, tightened fitted parts, sliding and rotating parts, bolts, hinges and pins which have been "frozen" by corrosion. The formula will protect against renewed corrosion.

DIRECTIONS FOR USE: Shake well before using. Insert extension tube into valve opening and spray liberally on surface to be treated. Concentrate spray on part to be loosened and avoid the surrounding surfaces. Part should be ready to loosen or remove after waiting about 30 seconds. Repeat if required.

NOTE: Sudden drop in temperature after spraying may result in cracking of some paint and plastic. Test first in an inconspicuous area.

MODO DE EMPLEO: Agite bien antes de usar. Inserte tubo de extensión en la válvula de apertura y rocíe liberalmente en la superficie para ser tratados. Concentre el rocío en la pieza que debe ser aflojado y evite las superficies alrededor. La pieza debe estar lista para aflojar o remover después de esperar 30 segundos. Repita se es requerido.

NOTE: Disminución repentina de temperaturas después de rociar puede resultar en craqueo de pintura y plástico. Pruebe primero en área oculta.

DANGER: FLAMMABLE. Contains 1,1-Difluoroethane and Methyl Isobutyl Ketone. Contents under pressure. Use only in well ventilated area. Vapors may accumulate and ignite in enclosed areas. Do not use near fire or open flame. Do not puncture. Do not store above 120°F. Do not throw container into fire or incinerator. Eye and skin irritant. Avoid frequent or prolonged contact

with skin. Contact with skin may cause frostbite. If skin blisters, contact physician immediately. Avoid contact with eyes. If in eyes, flush thoroughly with water for at least 15 minutes and contact physician if irritation persists. If swallowed, do not induce vomiting. Contact physician immediately.

PELIGRO: FLAMABLE. Contiene 1,1 Difluoroethane y Methyl Isobutyl Ketone. Contenido bajo presión. Use solamente en áreas bien ventilada. Vapores pueden acumular y encender en áreas cerradas. No utilice cerca de fuego. No perfore. No almacene en temperaturas por encima de 120°F. No tire contenedor en fuego o incinerador. Irrita los ojos y la piel. Evite contacto frecuente o prolongado con la piel. Contacto con la piel puede causar congelación. Si la piel brota, contacte inmediatamente un medico. Evite contacto con los ojos. En caso que caiga en los ojos, enjuague con agua por lo menos 15 minutos y contacte un medico si la irritación persiste. Si se ingiere, no provoque el vómito. Contacte un medico inmediatamente.

CONTAINS (CAS#): 1,1-Difluoroethane (75-37-6), Polysiloxane (63148-62-9), Methyl Isobutyl Ketone (108-10-1), Tall Oil Fatty Acid (61790-12-3).

HEALTH	1
FLAMMABILITY	3
REACTIVITY	1
PERSONAL	A



ITEM 597

Made in USA

